

QUALYTENT S-45

4x4 m

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 (45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 (35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	422 cm
Altura de paso	217 cm regulable hasta 247 cm
Medida bulto transporte	48 x 48 x 205 cm
Peso total (estructura y techo)	53 kg



QUALYTENT 4X4m



PIEZAS DE UNIÓN ALUMINIO FUNDIDO



BASE REFORZADA DE ALUMINIO FUNDIDO




PULSADOR DE SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS DE LONAS

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m ² (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm EN 20811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA



BOTÓN PROTECTOR TECHO



CANTONERA PROTECTORA TECHO

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO

Otros colores a consultar

CERTIFICADOS Y GARANTÍAS (Documentos bajo solicitud)

RESISTENCIA AL VIENTO

LONA BESTEX 500 D

CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN

