

**QUALYTENT S-45**

**6x4 m**

Material estructura	ALUMINIO (anodizado)
Tipología aluminio	6061 T - 6
Sección perfil columnas	S-45 ( 45 x 45 x 2 mm)
Sección perfil tijeras	S-45 ( 35 x 15 x 2 mm)
Altura cúspide	422 cm
Altura de paso	217 cm regulable hasta 247 cm
Medida bulto transporte	48 x 63 x 205 cm
Peso total (estructura y techo)	69,5 kg



QUALYTENT 6X4m



PIEZAS DE UNIÓN ALUMINIO FUNDIDO




BASE REFORZADA DE ALUMINIO FUNDIDO




PULSADOR DE SEGURIDAD

**DATOS TÉCNICOS DE LONAS**

Material techo y paredes	POLIÉSTER BESTEX 500D
Gramaje lonas	230 gr/ m <sup>2</sup> (+ / - %)
Clasificación al fuego (techo y paredes)	IGNÍFUGO T1 EN 15619:2014
Resistencia al agua	100% IMPERMEABLE COLUMNA DE AGUA 200X1 cm   EN 2811:1993
Protección lonas y costuras	TRATAMIENTO ANTI-MOHO
Protección del color	TRATAMIENTO ANTI-UVA



BOTÓN PROTECTOR TECHO



CANTONERA PROTECTORA TECHO

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO

Otros colores a consultar

**CERTIFICADOS Y GARANTÍAS** (Documentos bajo solicitud)

RESISTENCIA AL VIENTO

LONA BESTEX 500 D

CERTIFICADO DE IGNIFUGACIÓN

